



Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V

Transformador para timbre 8VA, 230/8-12V

ST303

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	si
---	----

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50 Hz
Tensión asignada de empleo en alterna	230 V

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	4000 V
Tensión de empleo al secundario	8/12 V
Tensión de empleo del secundario 2	12 V

Corriente eléctrica

Intensidad en el secundario	1 A
Intensidad en el secundario 2	0,67 A

Potencia

Potencia	8 VA
Potencia consumida	8 VA
Potencia consumida en W	8 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,2 W

Alimentación

Transformador	Transformador para timbre
---------------	---------------------------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	65 mm
Altura del producto instalado	111 mm
Longitud en mm	64 mm
Anchura del producto instalado	35 mm

Instalación, montaje

Adaptado para su montaje empotrado	no
Adaptado para su montaje en superficie	si

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	6 mm ²
Sección de conexión en cable flexible	4 mm ²

Equipo

Protegido contra los cortocircuitos	si
-------------------------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección térmica	si