



Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca

Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta transparente en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida quick connect. Obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparata hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

VS104PEB

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Número de puertas	1

Materiales, acabados, colores

Color	RAL 9010
Material de la envolvente	plástico

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	98,5 mm
Altura del producto instalado	183,5 mm
Anchura del producto instalado	137,5 mm

Equipo

Número de filas de la caja	1
Número de perfiles DIN	1

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
-------------------------------	--------

Seguridad

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP40
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07