



Caja de distribución empotrable 2 tramos, 3 filas, 72M, equipada

Caja de distribución empotrable 2 tramos, 3 filas, 72M, equipada. Caja de distribución empotrable 2 tramos, 3 filas, 72módulos, equipada. Profundidad de tan sólo 110 mm. Distribución hasta 125 A en apartamento modular. Local profesional y terciario. Cajas metálicas con recubrimiento interior. Clase II. Tensión aislamiento: $U_i = 400\text{ V}\sim$. Grado de protección: IP30 IK09. Color blanco RAL 9010. Prueba del hilo incandescente 8500C según UNE 60695-2-1. Totalmente equipadas de serie. Distancia entre perfiles DIN, 125 mm.

FW32US2

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla abatible
Número de puertas	1
Número de cerraduras de la puerta	1

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color	Blanco
Material	Chapa de acero
Material de la envolvente	Acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	110 mm
Altura del producto instalado	500 mm
Anchura del producto instalado	550 mm

Equipo

Número de filas de la caja	2
Número de tramos a lo ancho	2

Normas

Grado de protección y norma a indicar en la placa de señalización	IP30 - EN 60529
Norma de producto en baja tensión a ser indicada en placa de señalización	EN 61439-1 / -3

Seguridad

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP30