



### Caja de distribución superficie 2 tramos, 7 filas, 168M, equipada

Caja de distribución superficie 2 tramos, 7 filas, 168M, equipada. Caja de distribución superficie 2 tramos, 7 filas, 168M, equipada. Profundidad de tan sólo 160 mm. Distribución hasta 125 A en aparata modular. Local profesional y terciario. Cajas metálicas con recubrimiento interior. Clase II. Tensión aislamiento:  $U_i = 400\text{ V} \sim$ . Grado de protección: IP44 IK07. Color blanco RAL 9010. Prueba del hilo incandescente 8500C según UNE 60695-2-1. Totalmente equipadas de serie. Distancia entre perfiles DIN, 125 mm.

FWB72S

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado / superficie / semi-empotrado
---------	---

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla abatible
Número de puertas	1
Número de cerraduras de la puerta	1

#### Materiales, acabados, colores

Peso de Cobre contenido en el aparato	0,081 kg
Color	blanco
Color	Blanco
Material	Chapa de acero
Material de la envolvente	Acero
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	161 mm
Altura del producto instalado	1100 mm
Anchura del producto instalado	550 mm

#### Equipo

Número de filas de la caja	14
Número de tramos a lo ancho	2
Número de perfiles DIN	14

#### Normas

Grado de protección y norma a indicar en la placa de señalización	IP44 - EN 60529 --- IP44 - DIN VDE 0470-1
Norma de producto en baja tensión a ser indicada en placa de señalización	VDE 0660-600-2/-3

**Seguridad**

Clase de protección	Clase II
Índice de protección IP	IP44