



Detector de movimiento IR, confort 220°, blanco

Detector de movimiento hager por infrarrojos con mando a distancia de 2200, montaje en superficie, color blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Distancia de detección 22 m . Montaje mural, superficie. IP55

EE860

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Funciones

- Simulación de presencia
- Puede utilizarse como aparato individual, como estación principal o como estación supletoria
- con 2 modos de funcionamiento: interruptor crepuscular programable o modo impulsos

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Tensión

Tensión de funcionamiento	230 V~ +10%/-15%
---------------------------	------------------

Potencia

Potencia absorbida (standby)	~ 1,2 W
Potencia de iluminación incandescencia	2300 W

- Pequeño consumo energético
- Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad

Medida

Campo de detección, semicircular	~ 8 x 16 m
----------------------------------	------------

Alcance

Alcance lateral	cada uno ~ 8 m
-----------------	----------------

Cámara

- Ajuste vertical de la lente -30 ... +90°

Puerta, tapa

- Con elementos de obturación para limitar el campo de detección

Alimentación

Tensión de alimentación 230V + 10% / -15%

Detección

Distancia de detección frontal	16 m
Distancia de detección lateral	10 m
Ángulo de detección	220 °
Ángulo de detección	220 °
Diametro de zona de detección al suelo	16 m

Materiales, acabados, colores

Color Blanco

Dimensiones

Altura del producto instalado	2,5 m
Altura de montaje recomendada	2,5 m

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5/1000 Lux
- con balasto electrónico	580 W
Luminosidad de reacción, ajustable	~ 5 1000 lx

Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas de bajo consumo	20 x 20 W
- compensadas en paralelo	400 W /47 µF

Gestión de iluminación LED

Lámparas LED 230 V	20 x 20 W
- Con indicación mediante LED de la detección y del modo de funcionamiento	

Gestión de lámparas incandescentes

Lámparas halógenas 12 V	1500 W
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V	2300 W

Instalación, montaje

Altura máxima de montaje	4 m
- Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador	

Conexión

Conexión	quick connect
Tipo de contacto	Conmutado libre de potencial
- Con terminales roscados	

Cable

- Con entrada de cable

Configuración

Rango de temporización	5 s bis 30min
------------------------	---------------

Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	5 s 30 mn
---	-----------

- Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje

Artículos proporcionados

- Con material de fijación

Equipo

Regulación de telecontrol	EE806
---------------------------	-------

- con contactos libres de potencial normalmente abiertos

- Puede pivotar verticalmente y girar horizontalmente

Seguridad

Índice de protección IP	IP55
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 55 °C
-------------------------------	-----------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 60 °C
--	-----------

Identificación

Aplicaciones	Detectores de movimiento
--------------	--------------------------

Serie principal de diseño	DETECTORES DE MOVIMIENTO
---------------------------	--------------------------