



Detector de presencia 360°, monobloc, DALI / DSI

Detector de presencia 3600, para techo 1 canal, nivel de detección regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 1min a 1 hora. Diámetro de detección 7 m . 1 salida DALI/DSI . Montaje empotrado. IP41

EE816

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

- Solo se puede emplear como aparato individual
- Modos de funcionamiento: semiautomático, automático, aprendizaje, diurno, pasillo, oficina, prueba

Compatibilidad

- En las estaciones supletorias BLC o de pulsador (contacto NA) puede conectarse y desconectarse con activación retardada

Conectividad

- Salida DALI/DSI integrada (transmisión) para conmutar/controlar 24 balastos electrónicos DALI/DSI

Tensión

Tensión de funcionamiento	230 V~ +10%/-15%
---------------------------	------------------

Potencia

Potencia absorbida	~ 60 mW
--------------------	---------

- Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad

Alimentación

Tensión de alimentación	230V + 10% / -15%
-------------------------	-------------------

Detección

Distancia de detección frontal	7 m
Distancia de detección lateral	6 m
Angulo de detección	360 °
Ángulo de detección	360 °
Ø campo de detección, a la altura de un escritorio	~ 5 m
Ø campo de detección, a la altura del suelo	~ 7 m
Diámetro de zona de detección al suelo	7 m

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Dimensiones (Ø x alto)	78 x 70 mm
Ø abertura de montaje	60 63 mm
Altura de montaje recomendada	2,5 3,5 m
Espesor de pared de montaje	10 28 mm

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	5/1000 Lux
Luminosidad de reacción, ajustable	~ 5 1000 lx

Gestión de iluminación LED

- Con LED rojo y verde de confirmación/recepción

Instalación, montaje

Altura máxima de montaje	4 m
--------------------------	-----

- Con abrazadera elástica para instalación en techo

Conexión

Sección de conductor (flexible)	0,5 1,5 mm ²
Sección de conductor (rígido)	0,5 1,5 mm ²
Bornes de unión	según IEC 60669-1
Tipo de carga	24 balastos DALI/ DSI

- Con terminales roscados

Configuración

Regulación de sensibilidad	No
Rango de temporización	1 min bis 1 Std
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	1 mn 1 h

- Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje

Equipo

Regulación de telecontrol	EE807, EE808
---------------------------	--------------

- Memorización de 4 valores de luminosidad de conexión individuales con transmisor manual

Normas

Normas generales	IEC 60669-2-1
------------------	---------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP41
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 45 °C
-------------------------------	-----------

Identificación

Aplicaciones	Detectores de movimiento
Serie principal de diseño	DETECTORES DE MOVIMIENTO