










	Características	In (A)	Ancho en mm	Embalaje	Referencia
 nuevo HIM408	<b>Conmutadores modulares</b>	63	8	1	<a href="#">HIM406</a>
	3 posiciones fijas: I, 0, II	80	8	1	<a href="#">HIM408</a>
	Suministrados con empuñadura	100	12	1	<a href="#">HI405R</a>
	Bloqueable por candado (no suministrado)	125	12	1	<a href="#">HI406R</a>
 nuevo HI406R	<b>Mandos embrague</b>				
	3 posiciones	63 y 80		1	<a href="#">HZC016</a>
 nuevo HZC016	3 posiciones	100 y 125		1	<a href="#">HZI004</a>
	<b>Ejes prolongados</b> Para mando embrague				
 nuevo HZC103	Para conmutador de 63 y 80 A	Longitud: 200 mm		1	<a href="#">HZC112</a>
		320 mm		1	<a href="#">HZC113</a>
 nuevo HZC103	Para conmutador de 100 y 125 A	200 mm		1	<a href="#">HZC103</a>
		320 mm		1	<a href="#">HZC104</a>
 nuevo HZ160R	<b>Contacto auxiliar</b>				
	In=5 A 250 V ~ AC1				
	1NA + 1NC	63 y 80		1	<a href="#">HZC311</a>
 nuevo HZ156R	2NA	63 y 80		1	<a href="#">HZC312</a>
	1NA + 1NC	100 y 125		1	<a href="#">HZ160R</a>
 nuevo HZ156R	<b>Barra de interconexión</b>			1	<a href="#">HZ156R</a>
	Para unir los bornes de 2 aparatos				
 nuevo HZC214	Para HI405R, HI406R				
	<b>Cubre bornes transparente</b>	63 y 80		1	<a href="#">HZC214</a>
	Grado de protección IP2X				

